8 905 228 72 26
info@auto-term.com
https://auto-term.com



Адверс

20ТС-Д-38

50 000 р

57 800 р

Описание

Предпусковой жидкостный подогреватель 20ТС-Д38, работает независимо от двигателя.
Этот подогреватель с тепловой мощностью 20 кВт может работать совместно с двигателем автомобиля для дополнительного подогрева (в условиях сильных морозов);
20ТС-Д38 работает на дизельном топливе, рабочее напряжение 24 В
Автоматический контроль температуры охлаждающей жидкости. Работа помпы при отключенном подогревателе.
20ТС-Д38, мы рекомендуем для прогрева, до рабочей температуры, двигателя с рабочим объёмом от 40 до 60 литров, не запуская сам двигатель. Так же мы рекомендуем этот подогреватель использовать в качестве нагревателя в автобусах с жидкостной системой отопления пассажирского салона.

Характеристики

Напряжение	24 В
Тип топлива	Дизель
Теплоноситель	Антифриз, тосол
Оптимальный объём охлаждающей жидкости	до 60 Л
Мощность нагрева	Высокая / Низкая
Теплопроизводительность	20 / 4 кВт
Потребляемая мощность	210 / 110 Вт

Расход топлива в час	2,5 / 0,54 Л
Орган управления	Механический
Режим управления	Ручной
Размеры обогревателя	494x150x210 мм
Общий вес оборудования (базовая модификация)	20 кг