



Адверс

20ТС-Д-38
47 000 р
51 600 р

Описание

Предпусковой жидкостный подогреватель 20ТС-Д38, работает независимо от двигателя.

Этот подогреватель с тепловой мощностью 20 кВт может работать совместно с двигателем автомобиля для дополнительного подогрева (в условиях сильных морозов);

20ТС-Д38 работает на дизельном топливе, рабочее напряжение 24 В

Автоматический контроль температуры охлаждающей жидкости. Работа помпы при отключенном подогревателе.

20ТС-Д38, мы рекомендуем для прогрева, до рабочей температуры, двигателя с рабочим объёмом от 40 до 60 литров, не запуская сам двигатель. Так же мы рекомендуем этот подогреватель использовать в качестве нагревателя в автобусах с жидкостной системой отопления пассажирского салона.

Характеристики

Напряжение 24 В

Тип топлива Дизель

Теплоноситель Антифриз, тосол

Оптимальный объём охлаждающей жидкости до 60 Л

Мощность нагрева Высокая / Низкая

Теплопроизводительность 20 / 4 кВт

Потребляемая мощность 210 / 110 Вт

Расход топлива в час 2,5 / 0,54 Л

Орган управления Механический

Режим управления Ручной

Размеры обогревателя 494x150x210 мм

Общий вес оборудования (базовая модификация) 20 кг