8 905 228 72 26
info@auto-term.com
https://auto-term.com



Fridge

Fridge FG 3000

Лидер продаж


Цена по запросу

Описание

Предназначены для фургонов на базе легких и средних коммерческих автомобилей. Оборудованы более мощными вентиляторами по сравнению с FG 2000. Имеют торцевое (для модификаций StandBy и MT – в увеличенном корпусе) и накрышное исполнение конденсора.

Макс. рекомендуемый объем фургона, м3:

1) для охлаждения до **-20°C**



2) для охлаждения до **0°C**, а также прогрева до **+12°C** (версия h) или до **+25°C** (версия P)

При коэффициенте теплопроводности стенок фургона не выше 0,36 Вт/м2 х °C и температуре окружающей среды до +30°C (охлаждение) или до -20°C (нагрев)

Характеристики

Лидер продаж	Да
Модификация	Холодная версия
Напряжение	12 В
Холодопроизводительность при t 0 / -20°C	3800/2100 Вт

Воздухообмен (без противодавления) 1950 м3/ч

Макс. рекомендуемый объем фургона* для охлаждения до 0 / -20°C 26/18 м3

Макс. рекомендуемый объем фургона*для прогрева до +12°C, (версия h) или до +25°C, (версия P) 26 м3

Продув 5 м

Компрессор 7H15

Кол-во хладагента (R 404) 1.7 кг

Кол-во масла (POE 32-68) 0.28 кг

Габариты конденсора*** 930x510x270 мм

Габариты испарителя**** 1090x520x200 мм

Общий вес оборудования (базовая модификация) 79 кг