



Fridge

Fridge FG 6000

Лидер продаж

Цена по запросу

Описание

Предназначены для фургонов на базе средних и тяжелых грузовых автомобилей.

Макс. рекомендуемый объем фургона, м3:

1) для охлаждения до **-20°C**

2) для охлаждения до **0°C**, а также прогрева до **+12°C** (версия h) или до **+25°C** (версия P)

При коэффициенте теплопроводности стенок фургона не выше 0,36 Вт/м2 x °C и температуре окружающей среды до +30°C (охлаждение) или до -20°C (нагрев)



Характеристики

Лидер продаж Да

Модификация Холодная версия

Напряжение 12 В

Холодопроизводительность при t 0 / -20°C 6500/3700 Вт

Воздухообмен (без противодавления) 3500 м3/ч

Макс. рекомендуемый объем фургона* для охлаждения до 0 / -20°C 48/38 мЗ

Макс. рекомендуемый объем фургона* для прогрева до +12°C, (версия h) или до +25°C, (версия P) 48 мЗ

Продув 7 м

Компрессор QP16, QP21

Кол-во хладагента (R 404) 2.5 кг

Кол-во масла (POE 32-68) 0.45 кг

Габариты конденсора*** 1370x480x500 мм

Габариты испарителя**** 1800x520x200 мм

Общий вес оборудования (базовая модификация) 113 кг