



Fridge

Fridge FG 700

**Цена по
запросу**

Описание

Предназначены для небольших фургонов на базе легковых и легких коммерческих автомобилей. Имеют торцевое и накрышное исполнение конденсора.

Макс. рекомендуемый объем фургона, м3:

1) для охлаждения до **-20°C**

2) для охлаждения до **0°C**, а также прогрева до **+12°C**
(версия h) или до **+25°C** (версия P)

При коэффициенте теплопроводности стенок фургона не выше 0,36 Вт/м2 x °C и температуре окружающей среды до +30°C (охлаждение) или до -20°C (нагрев)



Характеристики

Общий вес оборудования (базовая модификация) 55 кг

Модификация Холодная версия

Напряжение 12 В

Холодопроизводительность при t 0 / -20°C 2000/1000 Вт

Воздухообмен (без противодавления) 1100 м3/ч

Макс. рекомендуемый объем фургона* для охлаждения до 0 / -20°C 10/7 м3

Макс. рекомендуемый объем фургона*для прогрева до +12°C, (версия h) или до +25°C, (версия P) 10 мЗ

Продув 4 м

Компрессор 5Н11, 5Н14

Кол-во хладагента (R 404) 0.8 кг

Кол-во масла (POE 32-68) 0.2 кг

Габариты конденсора*** 775x425x270 мм

Габариты испарителя**** 710x520x150 мм

Общий вес оборудования (базовая модификация) 55 кг